



SCHEDA MACCHINA

Produttore: OKUMA

Modello: LB 300 M

Anno: not set

Riferimento: A001033

 Per Informazioni

(+39) 344 031 0628

commerciale@industrial-machinery.it



Prodotto da un'azienda leader mondiale nel settore delle macchine utensili a controllo numerico, il tornio cnc usato Okuma LB 300 M D.P.500 che Industrial Machinery propone rappresenta una conferma dell'affidabilità e dell'efficienza di Okuma.

Il tornio presenta un diametro tornibile di 370 mm e una lunghezza tornibile di 520 mm.

SPECIFICHE TECNICHE:

CNC OSP U 100 L

MAX DIA. TORNIBILE 370 MM.

MAX LUNGH. TORNIBILE 520 MM.

DISTANZA PUNTE 500 MM.

CORSE ASSE X 280 MM.

CORSE ASSE Z 520 MM.

RAPIDO ASSI X Z DA 0,001 A 1,000 MM.

MANDRINO ASA 8"

GIRI MANDRINO 3800 G./MIN.

POTENZA 22 KW

VELOCITA' 64 MM.

TORRETTA OKUMA 12 STAZIONI VDI 40

EVACUATORE TRUCIOLI LATO DX

PRESETTING

PORTA PINZA MONTATO SU MANDRINO SX

P/UTENSILI STATICI E MOTORIZZATI

CARICATORE DI BARRE DA 3 MT. LNS SPRINT S2



SCHEDA MACCHINA

Produttore: OKUMA

Modello: LB 300 M

Anno: 1999

Riferimento: A001033

 Per Informazioni

(+39) 344 031 0628

commerciale@industrial-machinery.it



Prodotto da un'azienda leader mondiale nel settore delle macchine utensili a controllo numerico, il tornio cnc usato Okuma LB 300 M D.P.500 che Industrial Machinery propone rappresenta una conferma dell'affidabilità e dell'efficienza di Okuma.

Il tornio presenta un diametro tornibile di 370 mm e una lunghezza tornibile di 520 mm.

SPECIFICHE TECNICHE:

CNC OSP U 100 L

MAX DIA. TORNIBILE 370 MM.

MAX LUNGH. TORNIBILE 520 MM.

DISTANZA PUNTE 500 MM.

CORSE ASSE X 280 MM.

CORSE ASSE Z 520 MM.

RAPIDO ASSI X Z DA 0,001 A 1,000 MM.

MANDRINO ASA 8"

GIRI MANDRINO 3800 G./MIN.

POTENZA 22 KW

VELOCITA' 64 MM.

TORRETTA OKUMA 12 STAZIONI VDI 40

EVACUATORE TRUCIOLI LATO DX

PRESETTING

PORTA PINZA MONTATO SU MANDRINO SX

P/UTENSILI STATICI E MOTORIZZATI

CARICATORE DI BARRE DA 3 MT. LNS SPRINT S2