

CONTROPUNTA

**SCHEDA MACCHINA**

Produttore:

Modello:

Anno: 2008

Riferimento: A002576

 Per Informazioni

(+39) 344 031 0628

commerciale@industrial-machinery.it

Il tornio OKUMA LB 3000 EX venduto da Industrial Machinery, è l'ideale sia per la produzione di pezzi singoli che per la produzione di lotti da piccoli a medi: il tornio si presta sia alla realizzazione di pezzi torniti universali e che alla lavorazione completa di pezzi complessi.

DISTANZA TRA LE PUNTE 1020 MM.

DIA. MAX ROTANTE SULLE PROTEZIONI 580 MM.

DIA. ROTANTE TRA LE PUNTE 470 MM.

DIA. MAX TORNIBILE CON UTENSILI STD. MM.340 MOTORIZZATI

ATTACCO MANDRINO ASA-A2

DIA. CUSCINETTO ANTERIORE 140 MM.

DIA. FORO MANDRINO 91 MM.

DIA. PASSAGGIO BARRA UTILE (CON P/PINZA) 80 MM.

GIRI MANDRINO G/MIN.4200

GIRI MANDRINO A POTENZA COSTANTE G/MIN.409/4200

GAMME GIRI A VARIAZIONE CONTINUA 2

POTENZA MAX DISPONIBILE KW 30

COPPIA MAX DISPONIBILE Nm 700

CORSA SLITTA LONGITUDINALE ASSE Z 1065 MM.

CORSA SLITTA TRASVERSALE ASSE X 260 MM.

AVANZAMENTI RAPIDI ASSI X-Z M/MIN.25-30

POTENZA MOTORI AZIONAMENTO ASSI X-Z KW BL 2,8/BL 3,5

SPINTA ASSE X KGF 780

SPINTA ASSE Z KGF 560

VITI AZIONAMENTO ASSI X-Z DIA./PASSO MM.30-40/16

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO ASSI X-Z MM.0,01/100 – 0,015/300

RIPETIBILITA' DI POSIZIONAMENTO ASSI X-Z +/- MM.0,001-0,002

STAZIONI P/UTENSILI N.12

ATTACCO P/UTENSILI ORIGINALE OKUMA

TEMPO INDEXAGGIO (1 POSIZIONE) SEC.0,14

TEMPO INDEXAGGIO (6 POSIZIONE) SEC.0,40

CNC P200

STAZIONI P/UTENSILI MOTORIZZATI N.12

POTENZA MAX DISPONIBILE KW 7,1/4,1

COPPIA MAX DISPONIBILE Nm 40,4

GAMMA GIRI G/MIN.45-6000

CORSA SLITTA CONTROPUNTA MM.1015

CONO DI ATTACCO CM n.5 (4)

SPINTA MAX AMMESSA KN 5 (7.5)

MOTORE KW 2,9

ALT. MAX 1,97 M.

INGOMBRI AL SUOLO MAX 3,31 x 1,90 MM.

PESO MACCHINA KG.6100

POTENZA MAX TOTALE INSTALLATA KVA 35

EVACUATORE

AUTOCENTRANTE DIA.250

KIT P/UTENSILI STATICI

KIT P/UTENSILI MOTORIZZATI ASSIALI E RADIALI

PORTE AUTOMATICHE

SOFFIO ARIA

PREDISPOSIZIONE PER ROBOT